

4.3. ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Предузеће за одржавање улица и путева

"Сирмијум пут" д.о.о.

Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

Сирмијум пут д.о.о.

7

Датум 05.01. 2026 год.
Сремска Митровица

Ц Е Н О В Н И К У С Л У Г А У П Р А В Љ А Ч А П У Т Е В А

Бр. ПОЗ.	ОПИС УСЛУГЕ	Јед. мере	Колич. радова	Једин. цена	Износ дин. без пдв-а	
					За физичка лица	За правна лица
4.1.	Услови за раскопавање јавне површине за прикључење корисника на комуналну инфраструктуру (водовод, канализација и гас).	ком	1,00		2.500,00	4.500,00
4.2.	Услови за постављање мањих монтажних објеката: рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (реklamних натписа) и других огласних објеката, разних пултова за продају и услуге за правна и физичка лица или рекламу за правна лица, фасадних грађевинских скела, депоновање грађевинског материјала и слично.	ком	1,00		4.500,00	5.500,00
4.3.	Дозвола за одвијање саобраћаја на јавним површинама, кретање моторних возила у пешачкој зони.	ком	1,00		2.000,00	3.000,00
4.4.	Накнада за постављање рекламних табли и јарбола у путном појасу локалних путева и улица(на годишњем нивоу) Јарбол -1м2	М2	1,00	17,00	/	17,00
4.5.	Услови за израду колских прилаза и тротоара.	ком	1,00		4.500,00	6.500,00
4.6.	Претходни услови за израду урбанистичких пројеката.	ком	1,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
4.7.	Сагласност на пројектну документацију са аспекта делатности Управљача путева.	ком	1,00		3.000,00	4.000,00
4.8.	Издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу.	ком	1,00	5.000,00	/	5.000,00
4.9.	Издавање разних потврда.	ком	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.10.	Промена режима саобраћаја због неопходних радова или одржавања спортских или других манифестација на јавном путу .	ком	1,00	4.500,00	/	4.500,00
4.11.	Услови за постављање тотема уз услове електродистрибуције и статички прорачун стабилности темеља (мах. површина 6,00 м2).	м2	1,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.12	Израда завршног слоја од асфалт-бетона "АБ-11" д-(4-8) цм на рововима од прикључака инсталација или интервенција на мрежи. Радови обухватају потребну припрему: проширивање постојећег рова машином за сечење бетона и асфалта са одношењем вишка материјала на депонију, додатно нивелисање постојећег тампона додавањем неопходног слоја ризле (0-30) дебљине (10-15) цм, планирање и машинско набијање подлоге, издувавање прашине	тона	1,00	50.000,00	/	50.000,00

“дуваљком”, прскање ивица или бетонске
подлоге битоемулзијом те уградња асфалта
ручно са машинским ваљањем.

--	--	--	--	--	--